

Cómodo acceso al display



Fácil acceso al depósito de combustible de gran capacidad



ELIOS PLUS




- Encendido directo y por mando a distancia, con 6 potencias de funcionamiento.
- Programador semanal de distintos horarios de encendido y apagado automáticos.
- Posibilidad de memorizar hasta 5 combustibles distintos.
- Humidificador de ambiente.
- Intercambiador de acero inoxidable con sistema manual de limpieza, garantizando el máximo rendimiento.
- Máxima seguridad frente a posibles averías, con apagado de estufa y mensajes de ALARMA.
- Control de temperatura del aire ambiente.







Calor y confort, con el humidificador que evita la sequedad en el ambiente

ESTUFA DE BIOMASA ELIOS PLUS

DIMENSIONES GENERALES



ELIOS PLUS 10 kW



ELIOS PLUS 12,5 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MODELO ELIOS PLUS 10	MODELO ELIOS PLUS 12,5
Potencia térmica global (max)	10 kW	12,5 kW
Rendimiento	83 %	83 %
Temperatura media de los gases	181° C	215° C
Capacidad del tanque	13 kg	28 kg
Combustible biomasa con granulometría	Ø = 6/grosor 5-30 mm	Ø = 6/grosor 5-30mm
Consumo horario	Max. 2,2 kg/h	Max. 3,0 Kg/h
Autonomía	6 h al máximo	10 h al máximo
Capacidad de calentamiento m³	270 m³	360 m³
Entrada del aire por combustión	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Salida de humos	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Absorción eléctrica máxima en encendido (6 min)	490 w	490 w
Absorción eléctrica a régimen	50-150 w	50-150 w
Tensión y frecuencia de alimentación	230 Voltios / 50Hz	230 voltios / 50Hz
Dimensiones (cm)	50,7 x 62,5 x 98,5	50,7 x 62,5 x 109
Peso neto estufa	105 kg	130 Kg
Peso con embalaje	115 kg	150 Kg

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIONES EN EL PRODUCTO SIN NECESIDAD DE AVISO PREVIO, RESPETANDO LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES



DISTRIBUIDOR

LASIAN Tecnología del Calor, S.L.

Políg. Ind. Las Norias, parcela n.º 7
50450 Muel (Zaragoza)
Teléfono: 976 140 600
Fax: 976 140 522
e-mail: info@lasian.es
www.lasian.es



ELIOS PLUS estufa de aire caliente

- La única estufa del mercado que puede funcionar con combustibles de alta o baja calidad y alto porcentaje de cenizas, gracias a su sistema de limpieza patentado, ampliando la posibilidad de utilizar distintos combustibles y reduciendo costes de hasta el 50%:

Admite:

- Hueso de oliva
- Pellet de olivo
- Pellet de madera con alto porcentaje de cenizas
- Cáscara de almendra (triturada), etc.



Doble sistema de limpieza:

- Un sinfín de doble acción extrae las cenizas del lecho de brasas continuamente (patentado).
- Y por medio de soplado de aire en las paradas.



Sinfín de doble acción para la extracción de cenizas



Amplia puerta de acceso a la cámara para operaciones de limpieza y mantenimiento



ELIOS PLUS 10 kW
Disponible en 4 colores: inox, burdeos, beige y gris



ELIOS PLUS 12,5 kW
Disponibile en 3 colores: inox, burdeos, beige y gris



Cámara con fondo de vermiculita, que potencia la sensación lumínica de la llama



Sistema de limpieza manual del intercambiador gases-aire caliente.



Display electrónico de fácil utilización



Mando a distancia



Esquema general de funcionamiento



Detalle constructivo